

N° 209-23.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

42-44 VIA DEL CROCIALE
41042 FIORANO
Italie

Usine de production :
Production plant :

209
42-44 VIA DEL CROCIALE
41042 FIORANO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 209-23.0/23 du 23/07/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 209-22.1/22 du 07/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 29/04/1999

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 23/10/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **23/07/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : CASTLESTONE NATUREL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	900	9.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Musk	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Musk	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Musk	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : GEOSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	900	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Terra	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : GLITCH

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Ash	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Clay	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Flint	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gravel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Salt	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Ash	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Clay	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Flint	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Gravel	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Salt	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Ash	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Clay	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Flint	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Gravel	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Salt	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : GLITCH STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Ash	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gravel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Salt	U3 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : MATERIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Deep	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Nacre	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Opal	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Rust	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Shimmer	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Deep	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Nacre	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Opal	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Rust	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Shimmer	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Deep	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Opal	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Rust	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié			Shimmer	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME

Serie : MORE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	900	9.5	Rectifié			More avorio	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			More bianco	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			More grigio	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			More perla	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			More tortora	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			More avorio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			More bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			More grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			More perla	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			More tortora	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			More avorio	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			More bianco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			More grigio	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			More perla	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			More tortora	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME CONTRACT

Serie : CONCRETE NATUREL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8,5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Light Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8,5	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8,5	Non rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8,5	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8,5	Non rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8,5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
454	454	8,0	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
454	454	8,0	Non rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
454	454	8,0	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
454	454	8,0	Non rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
454	454	8,0	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,5	Rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,5	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
604	604	8,5	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
604	604	8,5	Non rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
604	604	8,5	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
604	604	8,5	Non rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
604	604	8,5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Light Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME CONTRACT

Serie : CONCRETE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
301	604	8.5	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8.5	Non rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8.5	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8.5	Non rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
301	604	8.5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié			Light Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.5	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME CONTRACT

Serie : OPUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	8,5	Rectifié			Album	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Cinis	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Griseo	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Album	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Cinis	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Griseo	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: PIEMME CONTRACT

Serie : SUPREMA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8,5	Rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Gesso	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,5	Rectifié			Terra	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Gesso	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,5	Rectifié			Terra	U3S P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Gesso	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8,5	Rectifié			Terra	U3S P3 E3 C2	/
900	900	8,5	Rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
900	900	8,5	Rectifié			Gesso	U4 P3 E3 C2	/
900	900	8,5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
900	900	8,5	Rectifié			Terra	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME CONTRACT

Serie : VENETIAN-MARBLE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.5	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Rainbow	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Storm	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Rainbow	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Storm	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié			Rainbow	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.5	Rectifié			Storm	U3 P3 E3 C2	/
900	900	8.5	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
900	900	8.5	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
900	900	8.5	Rectifié			Rainbow	U4 P3 E3 C2	/
900	900	8.5	Rectifié			Storm	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME PREMIUM

Serie : BITS & PIÈCES NATUREL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	900	9.5	Rectifié			Pearl grey	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Peat brown	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Pewter smoke	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Pitch black	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié			Powder bone	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Facet pewter smoke	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Facet powder bone	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Pearl grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Peat brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Pewter smoke	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Pitch black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Powder bone	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Quad pearl grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Quad peat brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Quad pitch black	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Pearl grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Peat brown	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Pewter smoke	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Pitch black	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Powder bone	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PIEMME PREMIUM

Serie : UNIQUESTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Unique nite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Unique sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Unique silk	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Unique silver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Unique titanium	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Unique nite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Unique sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Unique silk	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Unique silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Unique titanium	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Unique nite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Unique sand	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Unique silk	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Unique silver	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Unique titanium	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction